

Označení modelu	Giulietta Sprint	Giulietta Sprint	Sprint 1300	Giulietta Sprint Veloce	Giulia Sprint (karoserie Giulietty)
Typové označení	Tipo 750 B	Tipo 101.02	Tipo 101.02	Tipo 750 E, od 1960 Tipo 101.06	Tipo 101.12
Typ vozidla	cestovní				
Místo výroby vozu	Grugliasco-Torino (Carrozzeria Bertone), IT				
Typové označení motoru	Tipo 1315	Tipo 1315, od 1960 Tipo 00102	Tipo 00102	tipo 1315, od 1960 tipo 00106	Tipo 00112
Místo výroby motoru	Portello-Milan, IT		Portello-Milan nebo Arese-Milan (?)	Portello-Milan, IT	Portello-Milan nebo Arese-Milan (?)
Výroba od	1954	1959	1963	1956 (Tipo 101.06 od 1960)	1962
Výroba do	1959	1962	1965	1960 (Tipo 101.06 do 1962)	1963
Počet vyrobených kusů	24084			3058	6998
Typ karoserie	kupé				
Míst k sezení	2 + 2				
Délka (mm)	3980				
Šířka (mm)	1540				
Výška (mm)	1320 (od 1958 1348)	1348	1348	1320 (od 1958 1348)	1348
Rozvor (mm)	2380				
Rozchod vpředu (mm)	1286 (později 1292)	1292		1286 (později 1292)	1292
Rozchod vzadu (mm)	1270				
Uložení motoru	podélně vpředu				
Poháněná náprava	zadní				
Počet válců	4				
vrtání (mm)	74			78	
zdvih (mm)	75			82	
poměr vrtání/zdvih	0,987			0,951	
objem válců (ccm)	1290			1570	
kompresní poměr	8,5 : 1			9,1 : 1	
Vstřikování paliva	Solex C32 PAIAT carb., později SOLEX C35 APAI-G	SOLEX C35 APAI-G	SOLEX C35 APAI-G (pravděpodobně)	2x Weber DCO3 carb.	1 x carb.
Materiály hlavních komponent motoru	hliníkové slitiny (hlava, blok, skříň převodovky a diferenciálu)				
max. výkon (CV)	65, od 1958 80	80		90	92
otáčky při max. výkonu	6000 ,od 1958 6300	6300		6500	6200
výkon (CV) na litr objemu	50,4, od 1958 62	62,0		69,8	58,6
výkon (CV) na 1000kg hmotnosti	73,9	90,9		116,8 (od 1958 100,6)	101,7
Maximální točivý moment (nM při ot./min.)	-				
ventilový rozvod	DOHC				
pohon rozvodu	dvojitý řetěz				
počet ventilů na válec	2				
počet rychlostních stupňů	4 + R				5 + R
převodové poměry	1. 1:3,25 2. 1:1,98 3. 1:1,35 4. 1:1 R 1:3,25			1. 1:3,31 2. 1:1,96 3. 1:1,35 4. 1:1 R 1:3,36	1. 1:3,30 2. 1:1,98 3. 1:1,35 4. 1:1, 5. 1:0,79 R 1:3,01
brzdy (vpředu/vzadu)	bubnové/bubnové	bubnové/bubnové	kotoučové/bubnové	bubnové/bubnové	bubnové/bubnové
suchá hmotnost (kg)	880		770 (od 1958 895)		905
kapacita palivové nádrže (L)	53		80		53
objem olejové náplně motoru (L)	5,7		6,25		5,75
množství chladící směsi (L)	7,5				
maximální rychlost (km/h)	165		180		172