

**ALFA  
146**



# ALFA 146.

## KOMPAKTNÝ SEDAN

### ALFA ROMEO.

Alfa 146 je kompaktný sedan

Alfy Romeo. Výrazná čelná časť má klenutý profil, zadná časť je zdvihnutá a skosená.

Priestor v kabíne klasicky elegantného, moderného vozidla typu "fast back".

Predné aj zadné nárazníky sú integrované do karosérie, charakteristický dizajn čelnej časti sa koncentruje na masku chladiča a zvýrazňuje ju.

Predný spojler a moderné riešenie tvaru zadného okna dodávajú vozidlu jedinečný štýl.

Robustný tvar pôsobí stabilne, ide o bezpečný sedan, ktorý je skutočným pánonom na vozovke. Na prvý pohľad vyjadruje radosť z jazdy, typický pocit pre každé vozidlo.

Alfa Romeo.

Alfa 146 je sedan, ktorý Alfa Romeo venuje všetkým, ktorí v automobile hľadajú predovšetkým funkčnosť, komfort, spoľahlivosť a nechú sa zrieť výrazného sportového štýlu vozidla. Alfa 146. Osobnosť Alfa Romeo.



# VNÚTORNÁ VÝBAVA.

## ALFA 146. KOMFORT A PRAKTIČNOSŤ.

### Dve prevedenia

vnútorného výbavania

Pack Sport a Pack Lusso

vozidla Alfa 146

zodpovedajú vкусu tých,

ktorí svojim

automobilom túžia vyjadriť

svoj osobný štýl.

Dve mimoriadne výbavy

Alfy 146 vo verzii L

umožňujú dodáť vášmu

vozidlu osobitý charakter.

Pack Sport Alfy 146

ponúka výrazne

športové prevedenie,

ktoré je viditeľné

na vonkajšom aj

vnútornom vzhľade vozidla.

Pack Lusso sa zameriava

predovšetkým na vnútornú

úpravu a vytvára

rafinované a elegantné

prostredie. Dva rozličné

vzhľady. Jediný

a exkluzívny štýl:

charakteristika všetkých

vozidiel Alfa 146.

### PACK SPORT

Zadný spoiler, zlatinové

kolesá 15", aerodynamické

bočné spolery, športové

sedadlá s textilným

čalúnením Blitz, volant

a rukoväť riadiacej páky

z jemnej perforanej kože

s červeným prešitím,

športovo ladeny textilný

párik palubnej dosky.

### PACK LUSSO

Centrálna časť palubnej

dosky s malagónovým

efektom, volant a rukoväť

riadacej páky z kože

s čiernym prešitím,

zamatové čalúnenie

v svetlom sivom farebnom

odfleji, svetlé sivé

polstrovanie podlahy.



# MOTORY.

## PÄT PREVEDENÍ.

**T**win Spark znamená dvojité zapalovanie, tzn. dve sviečky v jednom valci.

V motoroch Alfy 146 je jedna normálna sviečka umiestnená uprostred štyroch ventilov a druhá, menšia je inštalovaná bočne.

Každá základná sviečka má svoju cievku, ktorá napája bočnú sviečku ďalšieho valca.

V každom vozidle Alfa 146 nájdete toho pravého ducha značky Alfa Romeo.

Konštrukcia automobilu Alfa 146 vám ponúka športové ladenie aj eleganciu, bezpečnosť moderného sedana aj vynikajúcu radosť z jazdy.

### SYSTÉM TWIN SPARK

Štyri rôzne objemy pri 16 ventilových štvorvalcov radu Twin Spark: 1.4, 1.6, 1.8 a 2.0. Konštrukcia tejto skupiny motorov ponúka vynikajúcu kontrolu spaľovania, vysokú pružnosť chodu a úroveň výkonu typickú pre športovú Alfu Romeo.

Skúsenosť, ktorú získali konštruktéri Alfy Romeo s technológiou Twin Spark s časovaním ventilov, umožnila zrealizovať jedinečnú konštrukciu. Uloženie dvoch sviečok a štyroch ventilov vo valci priamo do hlavy motora predstavuje majstrovské dielo.

Výsledný chod motora je plynulý, s viac ako 90% disponibilného krútiaceho momentu, podľa verzie už od 2 500 až 3 000 ot/min. Dva motory 1.8 a 2.0 využívajú inovačný systém sania s premennou dĺžkou sacieho potrubia s výsledným efektom zvýšenej flexibilitu pri plnom využití motora. Týka sa to zvýšenia maximálneho výkonu a ľahkosti jazdy pri stredne nízkych otáčkach. Všetky motory majú inštalovaný

V systéme Unijet je tlak vstrekovania nezávislý na otáčkach motora a na pozícii akcelerátora, je kompletne riadený zo elektronickej jednotky vstrekovania. Vysoký tlak ruč za efektívnejšie spaľovanie a lepšie výkony porovnanie s tradičnými dieslami. Obmedzené minimálne množstvo čerpaného paliva znížuje spotrebu paliva a hlučnosť.

## 1.4-1.6 1.8-2.0 T. SPARK 16V

1370 cm<sup>3</sup> • 103 k • 187 km/h  
1548 cm<sup>3</sup> • 120 k • 197 km/h  
1747 cm<sup>3</sup> • 144 k • 209 km/h  
1970 cm<sup>3</sup> • 155 k • 216 km/h

**Štyri valce v rade. Dva vačkové hriadele v hlave valcov. Štyri ventilov na valec. Dvojité zapalovanie. Elektrohydraulické časovanie fáz ventilov. Motorový hriadeľ s ôsmymi protiľahlými závažiami a tlmičom torzných kmitov. Hydraulické zdvihadlá. Sacie potrubie s premennou dĺžkou (pri 1.8 a 2.0). Dva protiľahlé vyvažujúce hriadele (pri 2.0). Dvojítý tlmiaci zotrvačník (DVA).**

## 1.9 JTD

1910 cm<sup>3</sup> • 105 k • 187 km/h  
**Štyri valce. Priame vstrekovanie typu "Common Rail". Turbokompresor Garret s medzichladičom. Dvojítý tlmiaci zotrvačník (DVA). Protirotujući vyvažujúci hriadeľ.**

systém ôsmych protizávaží s torzným tlmičom pri hriadele motoru, ktorý ručí za dokonalú kontrolu pohlcovania nárazov a zvýšený akustický komfort. Dvojlitrové motory majú inštalované dva protiľahlé vyvažovacie hriadele. Výsledkom je plynulá a tichá jazda, ktorá je porovnatelná iba so šesťvalcami.

## 1.9 JTD

### SYSTÉM UNIJET

Turbodiesel 1.9 JTD je charakterizovaný inovačným vysokotlakovým zariadením s priamym vstrekovaním. Systém Unijet (odtiaľ skratka JTD) umožňuje dieslovým motorom elektronicky riadený prívod paliva na rovnakom princípe, ako majú benzínové motory. Inováciu predstavuje využitie vysokotlakového okruhu (typu Common Rail), ktorý je vybavený radom elektromagnetických vstrekovalcov, riadených z centrály vstrekovania. Znamená to veľké zlepšenie výkonu a významné zniženie spotreby paliva aj hlučnosti v porovnaní s tradičnými dieslami.

Turbokompresor Garret T15 s medzichladičom. Skutočné, silné, športové srdce.





# PROJEKT ALFA 146.

## ŠPORTOVÉ LADENIE, KONTROLA A FUNKČNOSŤ.

Brzdiace zariadenie s dvojitým skrižením okruhom s posilňovačom 8" (tandem 7" + 8" pri verziach 1.6, 1.8 a 2.0) a rozdeľovačom brznej sily medzi nápravami sa dodáva sériovo pri všetkých verzích. Toto riešenie je pri prednom zavesení doplnené aj záporne uzemneným ramenom, ktoré umožňuje kontrolu smeru vozidla, a to aj v prípade výskytu chybnej funkcie jednej z dvoch osí zariadenia.

**Alfa 146 sa rodí z moderného technologického projektu:**  
motor vpred, predný pohon, nezávislé zavesenie kolies, brzdy s dvojitým skrižením okruhom a posilňovačom. Predné zavesenie typu McPherson s prednými výkyvnými priečnymi ramenami, upavenenými na karosériu púzdrami rôznej tuhosti a ramenom so záporným uzemnením so stabilizátorm, upaveneným na pevný podvozok. Toto riešenie umožňuje kontrolovanú polohu vozidla pri zákrute a znižuje na minimum reakcie, spôsobené prudkým zvýšením maximálneho krútiaceho momentu, ktorý je typický pre športový štýl jazdy.

Nezávislé zavesenie zadných kolies s elipsovitými pružinami a výkyvnými pozdižními ramenami. Charakteristika jeho konštrukcie umožňuje využenie v zákrute a vodorovné držanie brzdacieho vyváženia (efekt "anti-lift"), čo ručia za maximálnu stabilitu v udržaní smeru pri akýchkoľvek podmienkach jazdy.

Vysoká pevnosť karosérie v krute. Riadená deformácia karosérie. Bočné ochranné výztuhy. Nedeformovateľná kabína vozidla.


Kotúčové brzdy, dvojité skrižené okruhy s posilňovačom. Predné brzdy chladené.

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a volant. Check control otvorenie dverí. Elektronický imobilizér "Alfa Code". Dve vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla.

Predné bezpečnostné, výškovo nastaviteľné pásy s predpinačmi. Volant absorbujući energiu s deformovateľnou tyčou.

Protipožiarne zariadenie FPS (Fire prevention system) s inertným vypínačom, ventil profi úniku pohonných hmôt a bezpečnostná nádrž.

Elektronické vstrekovanie Bosch Motronic M 1.5.5. integrované so zapalovalním.



Centrálné zamykanie.  
Elektricky ovládané predné sklá. Halogenové polyelipsovité svetlomety. Hmluvky. Stierač zadného skla.

Čalúnenie interiéru látkové, zamatové, látkové Blitz a koža Momo. Pack Lusso a Pack Sport ako voliteľné vybavenie.

ABS a airbag vodiča v sérii pri všetkých prevedeniach, airbag spolužadca zo verzie 1.6 a bočné airbagy sú k dispozícii na želanie.

pri rýchlosťi 55 km/h).

Všetky vozidlá sú vybavené

vodiča v prípade nárazu.

a spomalenou horľavosfou, v súlade s prísnou normou USA 302.

Konštrukcia karosérie chráni kabínu, ktorá je koncipovaná ko záchranná

airbagom na mieste vodiča, Od verzie 1.6 aj airbagom spolužadca.

ktorá zadrží telo a zamedzí sklínutiu pod úroveň bezpečnostného pásu

kabína je veľmi tuhá.

nedeformovateľná hunka,

s predpinačmi. Predné

Úspešne prekonala

kalicha má schopnosť absorbovať

v prípade silného nárazu

aj tie najnáročnejšie "crash-testy",

energiu a jeho riadiaca tyč

aj zodp. sedadlám majú vytvarovanú

ako napr. offsetový náraz

sedadlo, zamedzuje poranenie

sedadla, zamedzuje poranenie

(50% na 15 stupňov do pevnej prekážky

Nezávislé zavesenie kolies. Predné - so spodnými výkyvnými ramenami a stabilizátorm. Zadné so vzperou a stabilizátorm. Lamelové pretlakové tlmiče.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

	1.4 T. Spark 16V	1.6 T. Spark 16V	1.8 T. Spark 16V	2.0 Z	1.9 JTD
<b>CHARAKTERISTIKY</b>					
Počet valcov, uloženie	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade	4 v rade
Vŕtanie x zdvih (mm)	82 x 64,87	82 x 75,65	82 x 82,7	83 x 91	82,6 x 90
Objem (cm <sup>3</sup> )	1370	1598	1747	1970	1910
Kompresný pomér	10,5:1	10,3:1	10,3:1	10:1	19,2:1
Max. výkon k (kW) pri ot./min	103 (76) 6300	120 (88) 6300	144 (106) 6500	155 (114) 6400	105 (77) 4000
Max. krútiaci moment kgm (Nm) pri ot./min	12,7 (124) 4600	14,7 (144) 4500	17,2 (168,7) 3500	19,1 (187) 3500	26 (255) 2000
Rozvod	DOHC (ozubený remeň), elektronický menič fáz	DOHC (ozubený remeň), elektronický menič fáz	DOHC (ozubený remeň), elektronický menič fáz	DOHC (ozubený remeň), elektronický menič fáz	SOHC (ozubený remeň)
Palivový systém	elektronické vstrekovanie MPI Bosch Motronic M 1.5.5 integrované so zapalovalním	elektronické vstrekovanie MPI Bosch Motronic M 1.5.5 integrované so zapalovalním	elektronické vstrekovanie MPI Bosch Motronic M 1.5.5 integrované so zapalovalním	elektronické vstrekovanie MPI Bosch Motronic M 1.5.5 integrované so zapalovalním	priamy vstrek s turbokomprezorom + intercooler elektr. systém kontroly motora Bosch EDC 15
<b>ELEKTRICKÉ VYBAVENIE (12V)</b>					
Kapacita akumulátora (Ah)	45	45	45	45	60
Alternátor (A)	75	75	75	100	85
<b>PREVODOVKA</b>					
Poháňaná náprava	predná	predná	predná	predná	predná
Rýchlosťné stupne	5	5	5	5	5
<b>PNEUMATIKY</b>					
	185/60 HR 14	185/60 HR 14	195/55 VR 15	195/55 VR 15	185/60 HR 14
<b>RIADENIE</b>					
Typ riadenia	hrebeňové s posilňovačom	hrebeňové s posilňovačom	hrebeňové s posilňovačom	hrebeňové s posilňovačom	hrebeňové s posilňovačom
Priemer otáčania (m)	10,5	10,5	11	11	10,5
<b>ZAVESENIE KOLIES</b>					
Vpredu	nezávislé McPherson, s dolnými výkyvnými ramenami, teleskopickými slípkami, vinutými pružinami a stabilizátorom				
Vzadu	nezávislé, s napnutými ramenami, vinutými pružinami, tlmičmi oddelenými od pružín a stabilizátorom				
<b>BRZDY (DISKOVÉ)</b>					
Vpredu (priemer mm)	257 (chladené)	257 (chladené)	284 (chladené)	284 (chladené)	257 (chladené)
Vzadu (priemer mm)	240	240	240	240	240
<b>KAROSÉRIA/ROZMERY</b>					
Počet miest	5	5	5	5	5
Počet dverí	5	5	5	5	5
Dĺžka (mm)	4235	4235	4235	4235	4235
Šírka (mm)	1712	1712	1712	1712	1712
Výška (mm)	1426	1426	1426	1426	1426
Rázvor (mm)	2540	2540	2540	2540	2540
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)	1472/1441	1472/1441	1472/1441	1468/1428	1472/1441
Objem batožinového priestoru (dm <sup>3</sup> )	380/1225	380/1225	380/1225	380/1225	380/1225
<b>OBJEMY A Hmotnosť</b>					
Palivová nádrž (l)	51	51	61	61	61
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1160	1190	1215	1275	1245
<b>PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI</b>					
Max. rýchlosť (km/h)	187	197	209	216	187
Zrýchlenie (2 osoby + 20 kg): 0-100 km/h (s) 0-1000 m (s)	11,5 33	10,5 31,5	9,3 30,2	8,4 29,4	10,5 32,8
Spotreba podľa EU 93/116/CE (l/100 km): mestský cyklus mimomestský cyklus kombinovaný cyklus	10,7 6,3 7,9	11,3 6,6 8,3	11,5 6,6 8,4	12,4 6,6 8,7	7,6 4,7 5,7

## VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

	1.4 T. SPARK L	1.6 T. SPARK L	1.8 T. SPARK L	2.0 L	1.9 JTD L
<b>VONKAJŠIE</b>					
Elektricky ovládané predné sklá	●	●	●	●	●
Elektricky ovládané zadné sklá	○	●	●	○	●
Alfa Code (Imobilizér)	●	●	●	●	●
Termické sklá	●	●	●	●	●
Centrálnne zamykanie	●	●	●	●	●
Dialkové ovládanie centrálneho zamykania	○	○	●	●	○
Nárazníky vo farbe vozu	●	●	●	●	●
Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky ovládané s odhľievaním	○	●	●	●	●
Kryty kolies s farebným logom Alfa Romeo	●	●	—	—	●
Zlatinové kolieska 6,5 JX15 s farebným logom Alfa Romeo	○	○	●	●	○
Elektronický bezpečnostný systém	○	○	○	○	○
Strešné okno s elektrickým ovládaním	○	○	○	○	○
Metalická farba	○	○	○	○	○
<b>VNÚTORNE</b>					
Automatická klimatizácia	○	○	○	●	○
Pristrojová doska s titanovým efektom	●	●	●	—	●
Pristrojová doska v čiernej farbe	—	—	—	●	—
Výškovo nastaviteľný volant	●	●	●	●	●
Volant a rukoväť radiacej páky v koži	—	—	●	●	●
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča	●	●	●	●	●
Zadné delené sedadlo	●	●	●	●	●
Látkové čalúnenie s logom Alfa Romeo	●	○	—	—	●
Zamatové čalúnenie	○	●	●	—	●
Športovné látkové čalúnenie Blitz	—	—	—	●	—
Interiér v koži Momo	○	○	○	○	○
Otáčkomer	●	●	●	●	●
Digitálne hodiny	●	●	●	●	●
Zadné vyhrievané sklo	●	●	●	●	●
Kontrolný panel otvorených dverí	●	●	●	●	●
Otváranie batožinového priestoru zvnútra vozidla	●	●	●	●	●
Príprava pre rádio so šiestimi reproduktormi	●	●	●	●	●
Autorádio Philips	○	○	○	○	○
Príprava pre inštaláciu mobilného telefónu	○	○	○	○	○
<b>BEZPEČNOSŤ/FUNKČNÉ PRVKY</b>					
ABS	●	●	●	●	●
Airbag vodiča	●	●	●	●	●
Airbag spolujazdca	○	●	●	●	●
Bočné airbagy	○	○	○	○	○
Predné výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy	●	●	●	●	●
Elektronické napínače predných bezpečnostných pásov	●	●	●	●	●
Posilňovač riadenia	●	●	●	●	●
Tretie brzdové svetlo	●	●	●	●	●
Systém FPS (Fire Prevention System)	●	●	●	●	●
Výškové nastavenie predných svetiel	●	●	●	●	●
Hmlovky	●	●	●	●	●
Ostrekovače svetiel	○	○	●	●	○
Stierč zadného okna	●	●	●	●	●

● = v sérii

○ = voliteľné

— = nedodává sa



**ZÁRUKA:** 1 rok celková záruka, 8 rokov na prehrdzavanie karosérie, 3 roky na lak, 2 roky asistenčná služba „Alfa Plus“

Údaje, popisy a ilustrácie sú iba názorné, výrobky môžu mať odlišné charakteristiky, predovšetkým z hľadiska konštrukčných požiadaviek. Alfa Romeo si vyhradzuje právo príspieť okamukofek zmenou na svojich výrobkoch. Niektoré popisy alebo fotografie v tomto prospekte patria k mimoriademu vybaveniu. Vyžiadajte si ich úplný zoznam a cenník.

Alfa Romeo Publicitá - 02.9.2516.29 - S. - 4/99 - Printed in Italy - Puntografico (BS)

Úplné informácie nájdete na internetovej adrese: <http://www.alfaromeo.com>

pečiatka predajcu

**[www.alfisti.cz](http://www.alfisti.cz)**